

KARTA KATALOGOWA

Zbiornik C.W.U. 200L ULTIMATE AQUA

TH-ULT-AQ-200-1C

POJEDYNCZA WĘŻOWNICA DUPLEX

Zbiornik ciepłej wody użytkowej **ULTIMATE AQUA THERMATEC** o pojemności 200 l, wyposażony w pojedynczą gładką wężownicę o powierzchni wymiany ciepła 2,5 m², przeznaczony do współpracy z pompami ciepła.

Zbiornik wykonano z wysokogatunkowej stali nierdzewnej **DUPLEX 2205**, zapewniającej wysoką odporność na korozję oraz długą żywotność urządzenia. Standardowe wyposażenie obejmuje anodę tytanową oraz termometr.

Urządzenie posiada izolację z 45 mm pianki poliuretanowej, która skutecznie ogranicza straty ciepła. Zewnętrzna obudowa wykonana jest ze stali i wykończona trwałą czarną farbą proszkową, zapewniając estetyczny wygląd oraz wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- pojemność: 200 l
- powierzchnia wężownicy: 2,5 m²
- materiał zbiornika: stal nierdzewna DUPLEX 2205
- grubość ścianki: 1,2 mm
- izolacja: 45 mm pianki poliuretanowej
- maksymalna temperatura pracy: 85°C
- maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar
- klasa efektywności energetycznej ErP A
- wymiary (Ø×H): 540×1420 mm
- masa: 62 kg


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- anoda tytanowa
- termometr
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji
- deklaracja zgodności UE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- grzałka elektryczna (za dopłatą)

200L ULTIMATE AQUA





PARAMETRY TECHNICZNE

Dane techniczne zbiornika C.W.U. 200L ULTIMATE AQUA z pojedynczą węžownicą

PARAMETR	ZNAK	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Pojemność		l	200
Średnica obudowy zbiornika	A	mm	540
Średnica wewnętrzna zbiornika	B	mm	450
Króciec wylotowy, odpowietrzenie 3/4"	C	mm	1420
Króciec cyrkulacji obiegu 3/4"	D1	mm	1135
Króciec wylotowy wody ciepłej 1"	D2	mm	1255
Króciec wlotowy węžownicy 1"	D3	mm	1165
Kieszka czujnika temperatury 1/2"	E	mm	1055
Króciec mocowania anody tytanowej 3/4"	F	mm	1205
Kieszka czujnika temperatury 1/2"	G	mm	495
Króciec mocowania grzałki elektrycznej 1 1/2"	H	mm	195
Króciec cyrkulacji obiegu 3/4"	I	mm	175
Króciec wylotowy węžownicy 1 1"	J1	mm	265
Króciec wlotowy wody zimnej 1"	J2	mm	175
Króciec spustowy wody 3/4"	K	mm	85
Stopy, podpory	L	mm	70
Izolacja		mm	45
Powierzchnia węžownicy		m²	2,5
Węžownica spiralna gładka		mm	25
Maksymalna temperatura pracy		°C	85
Maksymalne ciśnienie zbiornika i węžownicy		bar	6
Waga		kg	62
Straty postojowe		W	41
Klasa energetyczna ErP			A

PARAMETRY TECHNICZNE


Rysunek zbiornika zbiornika C.W.U. 200L ULTIMATE AQUA z pojedynczą wężownicą



1	Odpowietrzenie 3/4"
2	Wylot wody ciepłej 1"
3	Wlot wężownicy 1"
4	Wylot wężownicy 1"
5	Wlot wody zimnej 1"
6	Spust wody 3/4"
7	Stopy, podpory
8	Mocowanie grzałki elektrycznej 1 1/2"
9	Kieszon czujnika temperatury 1/2"
10	Kieszon czujnika temperatury 1/2"
11	Mocowanie anody tytanowej 3/4"
12	Termometr 1/2"
13	Cyrkulacja obiegu 3/4"
14	Cyrkulacja obiegu 3/4"
15	Wężownica
A	Wytloczony logotyp: 50x388 mm
B	Otwór do przeprowadzenia przewodu
C	Zacisk uziemiający: M4

PIECZĄTKA PRODUCENTA

HOME STAR Sp. z o.o.
ul. Misjonarzy Oblatów 20A
40-129 Katowice
KRS 0000729842 NIP 634 292 88 43



THERMATEC | Home Star sp. z o.o.
ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A
40-129 Katowice

Biuro: (+48) 32 722 02 03
Sprzedaż: (+48) 533 222 223
biuro@thermatec.pl

ZBIORNIK C.W.U. 200L ULTIMATE AQUA
TH-ULT-AQ-200-1C

www.thermatec.pl | www.thermatec.eu | www.thermatec.cz

TH-ZB-KK-2026-08-1