

KARTA KATALOGOWA

Zbiornik C.W.U. 250L ULTIMATE AQUA

TH-ULT-AQ-250-1C

POJEDYNCZA WĘŻOWNICA DUPLEX

Zbiornik ciepłej wody użytkowej **ULTIMATE AQUA THERMATEC** o pojemności 250 l, wyposażony w pojedynczą gładką wężownicę o powierzchni wymiany ciepła 2,8 m², przeznaczony do współpracy z pompami ciepła.

Zbiornik wykonano z wysokogatunkowej stali nierdzewnej **DUPLEX 2205**, zapewniającej wysoką odporność na korozję oraz długą żywotność urządzenia. Standardowe wyposażenie obejmuje anodę tytanową oraz termometr.

Urządzenie posiada izolację z 50 mm pianki poliuretanowej, która skutecznie ogranicza straty ciepła. Zewnętrzna obudowa wykonana jest ze stali i wykończona trwałą czarną farbą proszkową, zapewniając estetyczny wygląd oraz wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- pojemność: 250 l
- powierzchnia wężownicy: 2,8 m²
- materiał zbiornika: stal nierdzewna DUPLEX 2205
- grubość ścianki: 1,2 mm
- izolacja: 50 mm pianki poliuretanowej
- maksymalna temperatura pracy: 85°C
- maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar
- klasa efektywności energetycznej ErP A
- wymiary (Ø×H): 580×1550 mm
- masa: 72 kg


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- anoda tytanowa
- termometr
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji
- deklaracja zgodności UE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- grzałka elektryczna (za dopłatą)

250L ULTIMATE AQUA





PARAMETRY TECHNICZNE

Dane techniczne zbiornika C.W.U. 250L ULTIMATE AQUA z pojedynczą węžownicą

PARAMETR	ZNAK	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Pojemność		l	250
Średnica obudowy zbiornika	A	mm	580
Średnica wewnętrzna zbiornika	B	mm	480
Króciec wylotowy, odpowietrzenie 3/4"	C	mm	1550
Króciec cyrkulacji obiegu 3/4"	D1	mm	1240
Króciec wylotowy wody ciepłej 1"	D2	mm	1360
Króciec wlotowy węžownicy 1"	D3	mm	1245
Kieszka czujnika temperatury 1/2"	E	mm	1160
Króciec mocowania anody tytanowej 3/4"	F	mm	1310
Kieszka czujnika temperatury 1/2"	G	mm	440
Króciec mocowania grzałki elektrycznej 1 1/2"	H	mm	210
Króciec cyrkulacji obiegu 3/4"	I	mm	190
Króciec wylotowy węžownicy 1 1"	J1	mm	285
Króciec wlotowy wody zimnej 1"	J2	mm	190
Króciec spustowy wody 3/4"	K	mm	85
Stopy, podpory	L	mm	70
Izolacja		mm	50
Powierzchnia węžownicy		m²	2,8
Węžownica spiralna gładka		mm	25
Maksymalna temperatura pracy		°C	85
Maksymalne ciśnienie zbiornika i węžownicy		bar	6
Waga		kg	72
Straty postojowe		W	44
Klasa energetyczna ErP			A

PARAMETRY TECHNICZNE

Rysunek zbiornika zbiornika C.W.U. 250L ULTIMATE AQUA z pojedynczą wężownicą



1	Odpowietrzenie 3/4"
2	Wylot wody ciepłej 1"
3	Wlot wężownicy 1"
4	Wylot wężownicy 1"
5	Wlot wody zimnej 1"
6	Spust wody 3/4"
7	Stopy, podpory
8	Mocowanie grzałki elektrycznej 1 1/2"
9	Kieszon czujnika temperatury 1/2"
10	Kieszon czujnika temperatury 1/2"
11	Mocowanie anody tytanowej 3/4"
12	Termometr 1/2"
13	Cyrkulacja obiegu 3/4"
14	Cyrkulacja obiegu 3/4"
15	Wężownica
A	Wytłoczony logotyp: 50x388 mm
B	Otwór do przeprowadzenia przewodu
C	Zacisk uziemiający: M4

PIECZĄTKA PRODUCENTA

HOME STAR Sp. z o.o.
ul. Misjonarzy Oblatów 20A
40-129 Katowice
KRS 0000729842 NIP 634 292 88 43



THERMATEC | Home Star sp. z o.o.
ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A
40-129 Katowice

Biuro: (+48) 32 722 02 03
Sprzedaż: (+48) 533 222 223
biuro@thermatec.pl

ZBIORNIK C.W.U. 250L ULTIMATE AQUA
TH-ULT-AQ-250-1C

www.thermatec.pl | www.thermatec.eu | www.thermatec.cz

TH-ZB-KK-2026-08-1